OLYMPUS®

CAMEDIA® C-8080 WIDE ZOOM Resolución sorprendente con un CCD de 8.0 megapíxeles. Lo último en sistemas ópticos Olympus de clase mundial. Incluye nuestro procesador de imágenes TruePic TURBO™ para un procesamiento más rápido y mayor calidad de imagen. Zapata dedicada para flash externo. Sistema de menús en su propio idioma. Modo de película QuickTime® con audio. Control total y flexibilidad.

olympusamericalatina.com/c-8080

La Primera de su Clase Con CCD de 8.0 megapíxeles para una resolución excelente, la C-8080 WIDE ZOOM le ofrece resultados incomparables.

Sistemas Ópticos Diseñados para Ser Digitales Nuestro lente zoom óptico "gran angular" 5x de clase mundial comienza a una longitud focal equivalente a 28mm. Amplíe su alcance con un zoom digital 3x para una capacidad de zoom continuo total de 15x.

Mayor Calidad de Imagen Ahora con nuestro procesador de imagen TruePic TURBO, usted puede capturar imágenes de aún más alta calidad usando todos los píxeles, todo el tiempo en todas las resoluciones. El suavizador de píxeles produce fotos más claras y con colores más precisos incluso en resoluciones bajas. Los contornos son más definidos y el ruido digital aleatorio es reducido.

TruePic TURBO

Desempeño Excepcional Tome la foto que usted quiere. Los tiempos de inicio, liberación, grabación y reproducción son más rápidos que en los modelos anteriores.

Control Total Con el sistema de navegación de menús intuitivos y diez modos de fotografía, usted tiene el control total. Seleccione el Programa Automático, Prioridad de Apertura, Prioridad del Disparador, control de exposición de Escena Nocturna o Manual. Elija uno de nuestros cuatro modos de Programa de Escenas incluyendo ocho preconfiguraciones personalizables MyMode. O haga películas QuickTime® con audio.

Flash Externo Amplíe su rango al conectar un flash externo directamente a la zapata o sincronícelo con un estrobo de estudio.

Capacidad de Impresión Directa No requiere una computadora. Sólo conéctela a cualquier impresora habilitada con PictBridge® (como la Olympus P-10) a través de la interfaz USB e imprima sus imágenes.

Cuando la naturaleza llama su atención, la C-8080 está lista con un lente "gran angular" 5x de zoom óptico y nuestro procesador de imagen TruePic TURBO.

Megapixels	Zoom	Zoom Continuo	Reducción de ruido	Auto-Conexión	Picture Card™		Zoom Óptico
8.0 Efectivos	5x Óptico	15x Óptico & Digital	Automática	USB	xD Compatible	QuickTime®	Gran Angular

PictBridge · PRINT Image Matching · Exif Print · CAMEDIA®

CAMEDIA®

OLYMPUS®

C-8080 WIDE ZOOM > Especificaciones

Stock No. 225450

CCD	8.0 megapíxeles efectivos 8.31 megapíxeles brutos CCD tipo 2/3"
Objetivo	Lente zoom Olympus 5x de cristal asférico 7.13 – 35.6mm (equivalente a 28 – 140mm en fotografía de 35mm), 15 lentes en 13 grupos
Zoom Digital	Continuo hasta 15x (5x óptico y 3x digital combinado)
Rango de Apertura	f2.4 – f3.5 a f8.0 (ajustable en 1/3 o 1/2 pasos EV)
Velocidades del Obturador	Programa: f2.4 – f8.0 1/4000s – 4s Apertura: Obturador: f2.4 – f8.0 1/4000s – 16s Manual: f2.4 – f8.0 1/4000s – 16s, bulbo (máx. 8 min)
ISO	Automático, 50, 64, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 y 400 (equivalente)
Modos de Grabación	Imagen fija: EXIF 2.2" TIFF (no comprimido), EXIF JPEG, DCF (Regla de diseño para sistema Camera File) Modo de película: QuickTime JPEG en movimiento

Contenido del Paquete

- Cámara Digital CAMEDIA C-8080 WIDE ZOOM
- Tarjeta xD-Picture Card™ de 32MB
- Control Remoto RM-2
- Cable USB Win/Mac para Cámara Digital
- Cable de Audio/Video
- (1) Batería Recargable y Cargador BLM-1 Li-ion
- Correa
- Tapa de Lente/Cordón Retenedor
- Estuche para Lente
- Guía de Inicio Rápido
- CD-ROM: Software CAMEDIA® Master, Adobe Acrobat® Reader, Driver Windows 98 rev2, Manual de Referencia de Cámara
- Manual de Instrucciones Impreso
- Tarjeta de Garantía

Capacidad de Almacenamiento de la Tarjeta de Memoria

Calidad	Resolución en Píxeles	16MB xD-Picture Card (incluida)	512MB xD-Picture Card
TIFF	3264 x 2448	1 toma (fotografía)	21 tomas
SHQ	3264 x 2448	8 tomas	130 tomas
HQ	3264 x 2448	16 tomas	259 tomas
SQ1	2592 x 1944	25 tomas	409 tomas
SQ2	1600 x 1200	64 tomas	1030 tomas
SHQ	640 x 480 película de 15 cps	30s	Más de 9min
HQ	320 x 240 película de 15 cps	90s	Más de 25min
SQ1	160 x 120 película de 15 cps	Más de 6min	Más de 1h y 40

Todas las cifras de capacidad son aproximadas. Los tiempos de grabación de películas están basados en el uso sin sonido. Con sonido, las duraciones son ligeramente menores.

Accesorios Disponibles

NÚMERO DE PRODUCTO	UPC 050332-	ACCESORIO
200447	144521	WCON-08D Lente Gran Angular
200448	144501	TCON-14D Lente Teleobjetivo
200449	144545	CLA-8 Adaptador de Lentes
200439	146105	B-HLD30 Soporte de Batería
260205	142848	BLM-1 Li-ion Batería Recargable
260206	142923	BCM-1 Cargador Rápido de Batería
200890	39404	C-8AC Adaptador AC
200891	144442	MAUSB-100 Lector/Grabador móvil de tarjetas xD-Picture Card™
200830	139138	MAUSB-10 Lector/Grabador USB de tarjetas xD-Picture Card/ SmartMedia™
200837	139512	MACF-10 Adaptador de tarjetas xD-Picture Card/CompactFlash™
200835	139145	MAPC-10 Adaptador PCMCIA/PC de tarjetas xD-Picture Card/SmartMedia
200776	136205	CB-USB4 Cable USB para Cámara Digital (repuesto)
200679	294752	Tarjeta xD-Picture Card 16MB
200680	294769	Tarjeta xD-Picture Card 32MB
200681	294776	Tarjeta xD-Picture Card 64MB
200753	295261	Tarjeta xD-Picture Card 128MB
200844	139565	Tarjeta xD-Picture Card 256MB
200859	142558	Tarjeta xD-Picture Card 512MB
200784	295643	Estuche para Cámara Digital
200845	296473	Estuche para tarjeta xD-Picture Card
200529	124004	CB-VC1 Cable de Video para Cámara Digital

Resoluciones Ajustables	3264 x 2448 TIFF, SHQ, HQ 2592 x 1944 TIFF, SQ1 2288 x 1712 TIFF, SQ1 2048 x 1536 TIFF, SQ1 1600 x 1200 TIFF, SQ2 1280 x 960 TIFF, SQ2 1024 x 768 TIFF, SQ2 640 x 480 TIFF, SQ2 3264 x 2176 3:2 SHQ, HQ
Película QuickTime	15 cuadros por segundo en el modo 640 x 480 HQ 15 cuadros por segundo en el modo 320 x 240 SQ
TruePic TURBO	Calidad de imagen considerablemente mejorada, velocidad de procesamiento más rápida, reducción de ruido, utiliza todos los píxeles en todas las resoluciones, micro-suavizador de píxeles
Formato de Orden de Impresión Digital (DPOF)	Reservar Impresión, Reservar Impresión de Todas, Fecha/Hora
Mapeo de Píxeles	Modo seleccionable remapea el CCD vía interpolación bicúbica
Efectos de Edición de Imágenes	Blanco y Negro, Sepia, Nitidez, Contraste, Fase de Color, Modificar Tamaño (tamaño de archivo portable para correo electrónico o Web) Guía
Panorama	Hasta 10 cuadros automáticamente ligados con el software CAMEDIA® Master cuando se utiliza la xD-Picture Card™ de Olympus
Modo de Disparo en Serie	1.6 cuadros por segundo en cualquier modo JPEG
Visor	Visor electrónico de 0.44" (1.1cm), 240,000 píxeles
LCD	LCD TFT a color Wide-View de 1.8" (4.6cm) (aprox. 134,000 píxeles)
Sistema de Enfoque **Rangos de Enfoque**	Sistema TTL (Enfoque Automático) AF (Detección de Contraste) Modo Normal: 23.6" - infinito (0.6m – infinito) Modo Macro: 3.9" – 6.5' (0.1 – 2m) Modo Súper Macro: 2" (5cm)
Compensación de Exposición	±2 pasos EV en 1/3 o 1/2 pasos EV
Programas de Escena	Retrato, Deportes, Paisaje, MyMode (personalizable), Escena Nocturna
Sistema de Medición **Sistema de Balance de Blancos**	ESP Digital, Spot, Cargado al Centro TTL Automático iESP2, Preconfiguración Manual (Luz de Día, Nublado, Tungsteno y Fluorescente)
Flash	Flash pop-up integrado
Modos de Flash	Automático para luz baja y de fondo, Reducción de Ojos Rojos, Relleno (forzado), Obturador Lento Sincronizado (1a. Cortina y 1a. Cortina con Reducción de Ojos Rojos), Apagado
Rango de Trabajo del Flash	Wide: 31" – 17.4' (0.8 – 5.3m) Tele: 31" – 11.8' (0.8 – 3.6m)
Tiempo de Carga del Flash	Aprox. 7s a temperatura normal con batería recargable BLM-1 Li-Ion
Medios Removibles	Tarjeta 3V (3.3V) xD-Picture Card™ (16, 32, 64, 128, 256 ó 512MB) Tarjeta de 32MB incluida, Compact Flash Tipo I o Tipo II
Disparador automático	Retraso de 12 segundos
Memorización de configuraciones	On/Off
Conectores Externos	Conector USB (Conexión Automática) Salida de Video NTSC, Entrada DC
Requisitos del sistema de Conexión Automática USB	Compatible con Windows 98 rev2/ME/2000 Pro/XP y Mac OS 8.6 – OS X 10.1. Driver Windows 98 rev2 proporcionado en CD. Mac OS 8.6 requiere driver de almacenamiento masivo USB 1.3.5 disponible en apple.com. Descarga a una computadora sin puerto USB es posible con FlashPath o lector PCMCIA de tarjetas xD-Picture Card™ (opcional)
Reproducción de imágenes	Imagen fija: Despliegue de Índice, Ampliación de hasta 5x, Presentación de Diapositivas, Rotación de Escenas Película: Normal, Reversa, Cuadro por Cuadro, Voz
Ambiente de Operación	Operación: 32° – 104°F (0° – 40°C), 30 – 90% de humedad Almacenamiento: -4° – 140°F (-20° – 60°C), 10 – 90% de humedad
Suministro de Energía	Batería recargable de Li-Ion (BLM-1) y cargador (BCM-2) incluidos Corriente AC: Adaptador AC de 7.8V (opcional)
Fecha/Hora	Grabación simultánea en los datos de la imagen, automática hasta el año 2099
Tamaño	4.9" de ancho x 3.3" de alto x 3.9" de largo (124 x 84.5 x 99mm)
Peso	23.3 onzas (660g) sin batería o tarjeta de medios

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso u obligación por parte del fabricante. © 2004 Olympus Corporation. Todos los derechos reservados. Impreso en los Estados Unidos de América. Olympus y Camedia son marcas registradas de Olympus Corporation, Olympus America Inc. o sus entidades afiliadas. El resto de las marcas registradas listadas en este documento son propiedad de sus respectivos titulares. L-116-0204